

СВЕТИЛЬНИКИ ALT-SPARK-ZOOM

ПРИМЕНЕНИЕ

- Прожектор предназначен для организации локального освещения элементов фасадов зданий и сооружений, малых архитектурных форм, деревьев и зеленых насаждений.

ОСОБЕННОСТИ

- Влагозащищенный корпус технологичного дизайна выполнен из алюминия и имеет стойкое к механическим воздействиям анодно-оксидное покрытие.
- Прожектор оснащен оптической системой с возможностью изменения угла распределения света.
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP67 обеспечивает надежную работу в самых неблагоприятных условиях эксплуатации.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты	IP67
Степень защиты от механических воздействий	IK04
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +60 °C
Кабель для подключения к сети	Длина 1 м, 3×1 мм ² , резиновая оболочка
Угол регулировки в вертикальной плоскости	330°
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Вес	Габаритные размеры (D×H)	Угол излучения (изменяемый)	Световой поток	Цветовая температура*	Цвет свечения
056120	ALT-SPARK-ZOOM-R40-4W Warm3000	4 Вт	0.38 кг	Ø40×96 мм	15–36°	150–250 лм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
056122	ALT-SPARK-ZOOM-R52-8W Warm3000	8 Вт	0.52 кг	Ø52×93 мм	15–36°	529–631 лм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
056123	ALT-SPARK-ZOOM-R52-8W Warm3000	8 Вт	0.52 кг	Ø52×93 мм	35–60°	516–605 лм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
056125	ALT-SPARK-ZOOM-R61-12W Warm3000	12 Вт	0.68 кг	Ø61×100 мм	15–36°	957–1048 лм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
056124	ALT-SPARK-ZOOM-R61-12W Warm3000	12 Вт	0.68 кг	Ø61×100 мм	35–60°	937–1024 лм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
056127	ALT-SPARK-ZOOM-R75-18W Warm3000	18 Вт	1.32 кг	Ø75×146 мм	15–36°	1200–1514 лм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
056126	ALT-SPARK-ZOOM-R75-18W Warm3000	18 Вт	1.32 кг	Ø75×146 мм	35–60°	1298–1431 лм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
056128	ALT-SPARK-ZOOM-R89-25W Warm3000	25 Вт	1.70 кг	Ø89×170 мм	15–36°	1751–2213 лм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
056129	ALT-SPARK-ZOOM-R89-25W Warm3000	25 Вт	1.70 кг	Ø89×170 мм	35–60°	1796–2003 лм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.





УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ! Прожектор имеет I класс защиты от поражения электрическим током и должен быть заземлен. Установка оборудования должна осуществляться только квалифицированным персоналом, имеющим опыт установки подобного оборудования, а также имеющим соответствующий допуск на проведение монтажных работ. В процессе монтажа прожектора строго соблюдайте действующие правила устройства электроустановок (ПУЭ) и другие национальные нормативные документы и правила.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить монтаж прожектора в условиях дождя, снега, тумана или повышенной влажности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать прожектор в местах скопления воды (ямы, низины и т. п.). Прожектор имеет степень защиты IP67 и не предназначен для установки под водой.

- Извлеките прожектор из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Присоедините провода питания прожектора к обесточенной сети AC 230 В. Соблюдайте порядок подключения и маркировку проводов: желто-зеленый — РЕ, «защитное заземление»; коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль».
- Включите прожектор и проверьте его работоспособность.
- Установите прожектор. Допускается как непосредственное крепление прожектора на поверхность, так и крепление с помощью аксессуаров: поворотного основания (ALT-BASE-R75) и основания для установки в грунт (ALT-SPIKE-175).
- Отрегулируйте направление и угол излучения светового потока прожектора. Изменение угла излучения осуществляется вращением кольца, находящегося на переднем оптическом блоке прожектора.

